



Intermec EasyCoder PM4i 条码打印机

EasyCoder PM4i 产品是 Intermec 公司最新推出的工业型条码标签打印机，该产品具有超强的网络功能，非常易于接入有线及无线局域网，其智能化的特点和丰富的接口使其可支持单独打印并方便地连接多种设备和主机。而且该产品坚固的工业结构、坚硬的金属外壳及富有魅力的银灰色金属色泽使其更适合各种工业环境和办公场所，可广泛应用于工业生产线、仓储物流中心及政府信息化等领域。

坚固的工业结构、坚硬的金属外壳及富有魅力的银灰色金属色泽使其更适合各种工业环境和办公场所，可广泛应用于工业生产线、仓储物流中心及政府信息化等领域。

主要特点：

打印：

打印方式：热敏/热转印

打印精度：203dpi（8 点/毫米）；300dpi（11.8 点/毫米）

打印速度：51-203 毫米/秒 可选

最大打印宽度：104mm（203DPI）；106mm（300DPI）

最大打印长度：无限制

打印介质：

形态：卷状或折叠式的模切或连续的标签、吊牌、票卡；

类型：热敏和热转印纸或薄膜

最大底纸宽度：114mm

最小底纸宽度：25.4mm

最小介质长度：13mm

打印介质厚度：0.06-0.18mm

卷状介质最大外径：213mm

卷芯直径：38-76mm

介质处理：

标配介质定位机构：穿透式和黑标

可移动的介质定位传感器

内置标签自动剥离机构(可选)：工厂安装

内置自动切刀(可选)

色带:

类型: 腊基, 混合基, 树脂

宽度: 51-114mm

长度: 450m

显示器:

2x16 液晶显示屏带背光;

3 个 LED 状态指示灯

键盘:

9 个数字键和 12 个功能键的面板

可选全 ASCII 字符键盘的面板

可选全 QWERTY 标准外置键盘

接口:

标配: 内置 EasyLAN Ethernet 100/10BaseT, RS232 串口、USB 1.1 和条码光笔接口

选配: 内置 EasyLAN Ethernet 100/10BaseT

内置 IBM Twinax/Coax

内置 EasyLAN Wireless IEEE 802.11b/g 无线网卡

IEEE 1284 并口卡

双串口卡 (含 RS232,RS422,RS485 和电流环)

工业 I/O 卡 (8 路数字 I/O,4 路模拟 I/O, 一个 RS232/422/485)

EasyLAN 支持网络协议: TCP/IP Suite, LPR/LPD,FTP,BOOTP,DHCP,HTTP,SNMP,SMTP 等

EasyLAN 无线网络:

支持 WEP 128 位密钥

支持 IEEE 802.1x/WPA/LEAP/PEAP 保密协议

灵活配置天馈系统、扩大覆盖范围

软件:

打印机语言: IPL3

Windows 驱动软件: Intermec InterDriver

工具软件: Intermec Printset

应用软件: Intermec LabelShop 标签排版设计软件

网管软件: Intermec Printer Network Manager(IPNM)

条码库:

一维条码: 39 码,交叉 2/5 码,11 码,93 码,128 码,UPC/EAN 码, HIBC 码,库德巴码,Postnet,JIS-FIT 码

二维条码: QR 码,DataMatrix,PDF417,Maxicode,49 码,16K 码,Code 11,Micro PDF

支持条码行业标准:

UPC/EAN Shipping Container; UPC/EAN 128 Serial Shipping Container; MH10.8 Shipping Label; AIAG;
LOGMARS; POSTNET; ISBT 128; GM 1724

字库与图形:

标配: : Fingerprint/DP: 15 种 True Type 字体

IPL: 3 种矢量字体, 21 种点阵字体 (含 OCR-A 和 OCR-B)

支持: 用户自定义字库和图形; 支持 TrueType 字体

选配: 中文字库; 日文字库

内存:

标配: 8.0MB SDRAM; 4.0MB Flash Memory; 一个 CF 卡插槽

选配: Flash Memory 可扩充到 16MB;

CF 卡扩充可到 1.0GB

SDRAM 可扩充到 16MB

物理特性:

材质与结构: 工业级金属结构

体积: 54.3cm X 29.8cm X 26.1cm;

重量: 13.5 千克

工作环境: 5-40°C