

LS3478 无线条码扫描器

讯宝(Symbol)推出的 LS3478 手持式无线扫描器，最新无线扫描枪，扫描范围广，距离远。一个基座可以无线连接 4 只扫描枪。Symbol LS3478 满足最严格的工业标准，并达到 Symbol XE 等级。该设备的密封符合 IP64 规范，以防水和防尘，并能承受多次从 2 米高度跌落到水泥地面的冲击，其使用温度范围在 -22° 至 122°F/-30° 至 50°C。XE 级的高强度和强大的扫描功能使 LS3478 成为工业环境中解读一维条码的最佳选择，例如发货场、制造平台和货栈。



产品介绍:

革命性的设计 Symbol LS3478 不仅具有前所未有的坚固程度，还具有精巧的人体工程学设计和完备的操作功能，以满足工业应用的需求。该扫描器的输出窗口采用防划伤设计，并具有凹陷的形状以防受到直接撞击。旋锁式线缆使扫描器处于密封状态，并能够有效地缓解张力。为了便于操作和放置，LS3478 带有内置金属挂钩，以固定在滑轮系统上。大型的增强型 LED 显示屏和超大音量的 75 dB 蜂鸣器使您能在嘈杂的工作环境中更好地收到成功解读条码的信号。LS3478 还采用了深受好评的“handle-forward”设计，使扫描器的使用更舒适，降低了长时间使用扫描器进行工作造成的疲劳。

高效的扫描 Symbol 在手持扫描器市场中独占鳌头并具有丰富的设计经验，Symbol LS3478 采取了多种软硬件改进措施，使扫描器具有更好的性能和耐用性。单芯片集成式多位处理器 ASIC 和数字信号处理器提供了增强型数字模糊逻辑处理功能。这种处理模式加快了扫描解码速度，扩大的工作范围，并增强了读取污损条码的能力。高亮度的 650 nm 激光束使扫描器的操作更简便快速，并可在阳光照射和强背景光环境下完成工作。这些改进共同提供了可靠的高性能扫描，提高了生产效率。

详细参数:

尺寸: 长 18.65cm, 宽 12.25cm, 高 7.43cm
重量: (含电池) 420g
电池: 2200mAh 锂电池
电池充电时间: 充满需 3 小时
颜色: 浅黑/黄色

工作特性:

扫描器类型: Retrocollective
光源: 650 纳米可见激光二极管
扫描重复次数: 典型情况下每秒扫描 36 次
最小条宽: 7.5 mil (0.191 mm)
打印对比度: 最低 25%反射差异

旋转视角: +/- 10 度

倾斜视角: +/- 65 度

偏移视角: +/- 60 度

解码能力: UPC.EAN, UPC.EAN with Supplemental, UCC.EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS and RSS variants

支持接口: RS232, Keyboard Wedge, Wand Emulation, Scanner Emulation, IBM 468X/469X, USB 和 Synapse

环境参数:

操作温度: -4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C)

存储温度: -40°F 至 140°F (-40°C 至 60°C)

湿度: 相对湿度 5% 到 95% (无凝结)

密封: IP65 标准

抗震能力: 可承受自 6 ft./2 m 高度跌至混凝土地面的多次冲击

底座: STB 3408 and FLB 3408 STB 3478 and FLB 3478

电源: 4.75 – 14 VDC

蓝牙: class1 (2.4GHz), class 2

安全激光: IEC825-1 Class 2

支持 802.11 协议, 100 米直线距离

